






Inserti - *Inserts*

VB/VC	Materiale <i>Material</i>	Acciaio - Steel	P	■	■		■								
		Acciaio inox - Stainless steel	M	■			■						■		
		Ghisa - Cast iron	K	■	■		■						■		
		Leghe leggere - Aluminium alloys	N		■								■		
		Resistenti al calore - Heat resistant	S	■	■		■						■		
		Materiali temprati - Hardened material	H												
	Codice di ordinazione <i>Ordering code</i>	Dimensioni - Size					HC Ricoperti - Coated							HW Non Ricoperti Uncoated	
		l	d	s	d ₁	r	CT9325	PT4320	PT4730	PT8130				WT1010	
	VBMT 160404-CSM	16.60	9.52	4.76	4.40	0.4	●	●							
	VBMT 160408-CSM	16.60	9.52	4.76	4.40	0.8		●		●					
	VCGT 110304-CA	11.10	6.35	3.18	2.80	0.4								●	
	VCGT 160404-CA	16.60	9.52	4.76	4.40	0.4								●	
	VCMT 110304-CSF	11.10	6.35	3.18	2.80	0.4	●								
	VCMT 160404-CSM	16.60	9.52	4.76	4.40	0.4	●								
	VCMT 160408-CSM	16.60	9.52	4.76	4.40	0.8				●					

■ Applicazione Consigliata
Recommended Application

▣ Applicazione Possibile
Possible Application

● Disponibile
In stock

○ A richiesta
On request