





# Inserti - Inserts

TRONCATURA PARTING-OFF	Materiale Material	Acciaio - Steel	P	■	■	■								
		Acciaio inox - Stainless steel	M		■	■								
		Ghisa - Cast iron	K	■		■								
		Leghe leggere - Aluminium alloys	N											
		Resistenti al calore - Heat resistant	S											
		Materiali temprati - Hardened material	H											
	Codice di ordinazione Ordering code	Dimensioni - Size					HC Ricoperti - Coated						HW Non Ricoperti Uncoated	
		L	d	S	F	r	CG4125	PG4135	PG4325	PG4345	PG4525	PG4540		
GTN...-GM 	GTN 2-GM	9.3	-	2.2	-	0.15	●		●					
	GTN 3-GM	11.3	-	3.1	-	0.20	●		●					
	GTN 4-GM	11.3	-	4.1	-	0.20	●		●					
	GTN 5-GM	11.4	-	5.1	-	0.30	●							
	GTN 6-GM	11.4	-	6.1	-	0.30	●							
	GTN 8-GM	13.5	-	8.1	-	0.50	●							
	GTN 9-GM	13.5	-	9.6	-	0.50	●							
GTR/L...-GM 	GTR 2-GM	9.3	-	2.2	-	0.15	●							
	GTR 3-GM	11.3	-	3.1	-	0.20	●							
	GTR 4-GM	11.3	-	4.1	-	0.20	●							
	GTL 2-GM	9.3	-	2.2	-	0.15	●							
	GTL 3-GM	11.3	-	3.1	-	0.20	●							
	GTL 4-GM	11.3	-	4.1	-	0.20	●							
SG...-GF 	SG16 110-GF	16	9.52	1.10	3.80			●						
	SG16 130-GF	16	9.52	1.30	3.80			●						
	SG16 160-GF	16	9.52	1.60	3.80			●						
	SG16 185-GF	16	9.52	1.85	3.80			●						
	SG16 215-GF	16	9.52	2.15	3.80			●						
	SG16 265-GF	16	9.52	2.65	3.80			●						
	SG16 300-GF	16	9.52	3.00	3.80			●						
	SG16 315-GF	16	9.52	3.15	3.80			●						

■ Applicazione Consigliata  
Recommended Application

▣ Applicazione Possibile  
Possible Application

● Disponibile  
In stock

○ A richiesta  
On request